

T-2 KONYHATECHNOLÓGIAI TÉTELJEGYZÉK

Központi főzőkonyha - 5331 Kenderes, Szent István út 52. hrsz. 1145

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|---|--|-------------------------------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 1 | Raktári mérleg Metripond PLUS / DB-1H hitelesített | Méréshatár: 150kg/50g; Funkciók: Be/Ki, Nulla, Tára, Átlag; Rozsdamentes plató | 420x635x765 (platóméret:420x510) | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 2 | Fali vízvételi pont | Tömlővéges, légbeszívó szelepes, hideg-meleg vizes kézi keverőszeleppel ellátott vízvételi pont + fali tömlőtartó kengyel + tömlő + szórófej vegyszeradagolóval | kereskedelmi | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Áruszállító kocsi Agrikon-Alfa / KK 100 NT | Rm. acél, 2 db önbeálló és 2 db önbeálló fékezhető kerék, teherbírás 200 kg megoszló terhelés, sarokvédő ütközők | 1000x600x900 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Hőszigetelt ételszállító konténer rolli kocsival BLANCO (BLT 620 KUF (564 365)) és ROLLI-100 (568 236) (Kocsi ételszállító konténerhez) | Kapacitás:3×GN1/1-150, oldalfalra hajtható ajtóval, 12 pár edénytartó sín 39 mm-es osztással. Mosogatógépben elmosogatható kivitel, polipropilén burkolat, poliuretán hab hőszigetelés, nyíló ajtó, süllyesztett kihajtható fogantyú. | 425x630x660 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Hűtőszekrény GN2/1 LIEBHERR GKv 6410 | Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális hőmérséklet kijelzés. | 750x750x1864 | 5 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | |
| 6 | Mélyhűtő szekrény GN2/1 LIEBHERR GGv 5860 | Mechanikus szabályozás, külső digitális hőmérséklet kijelzés. | 750x750x2064 | 2 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|--|---------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 7 | Hűtőszekrény LIEBHERR FKv 4140 | Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális hőmérséklet kijelzés. | 600x610x1800 | 2 | 0,16 | 0,32 | 0,00 | |
| 8 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 1600x600x2000 | 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 1800x600x2000 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 2000x600x2000 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|--|---------------|----|------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 11 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 1600x500x2000 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Előkészítő asztal AGRIKON-ALFA / EA 0960 AF | Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 900x600x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Asztali mérleg METRIPOND PLUS / AD hitelesített | Rozsdamentes acél kivitel. 15 kg/5g | 340x325x105 | 3 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | |
| 14 | Asztali szeletelő gép SIRMAN (REWEBO) Topaz 275 | 275 mm átmérőjű kés. Eloxált alumínium test, rozsdamentes acél kés, késeltávolító célszerszám, gravitációs kivitel, manuális kocsi mozgatás, 235 mm-es löket, 25°-os dőlésszög, fokozatmentes szeletvastagság állítás (0-15 mm), levehető késélező | 410x525x455 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | |
| 15 | Burgonyakoptató Gasztrometál / KG-501 | Rozsdamentes kivitel. Töltet: 20kg. Kapacitás: 450 kg/óra. Koptatási idő 1,5-2 perc. Vízcsatl.: C1/2". Szennyvíz csatl.: átm. 70 mm | 734x634x913 | 1 | | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 16 | Kézmosó | Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. | kereskedelmi | 2 | | 0,00 | 0,00 | épületgépészeti tétel |
| | Higiéniai eszközök kézmosóhoz | Fali papírtörölköző adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő. | | 2 | | 0,00 | 0,00 | üzemeltetői tétel |

| Tsz | Magnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|--------------|----|------------------------|------|----------|-----|------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | Σgáz | |
| 17 | Kétmedencés mosogató Agrikon-Alfa / VM 0605-2 | Anyag: szálracsiszolt rozsdamentes acél / Medenceméret: 600x500x300 mm. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső / Felső lap besüllyesztve. / Hátsó felhajtás: 50 mm. / Műanyag szintező lábak. | 1400x700x850 | 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|--------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 18 | Fali csepegtető polc (állítható) Agrikon-Alfa / PR143 | Anyaga: rm. acél. / Polcok száma: 2 | 1400x300x750 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Előkészítő asztal Agrikon-Alfa EA 15070 AF | Anyaga: szálracsizolt rm. acél / Fedlap merevítés rm. acél bordákkal. / Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 1500x700x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Előkészítő asztal Agrikon-Alfa EA 0970 AF | Rm. acél / Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 900x700x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Asztali zöldségszeletelő gép SIRMAN / TM INOX | Zöldségreszelő, -szeletelő, -kockázó gép - rozsdamentes kivitel - rozsdamentes betöltő fej - ventillált motor - biztonsági mágneskapcsoló - 300 fordulat / perc - kb. 220 kg / óra kapacitás - műanyag tömőrúd - tartozék polyetilén GN1/3- 200 edény - Tárcsák: szeletelő, csíkvágó, reszelő, kockázó. | 510x280x770 | 1 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | |
| 22 | Húsvágó tőke Agrikon-Alfa / HTL RM 50x50 | Állítható és rögzíthető rm. lábak. A cserélhető tőkefej 10 cm vastag, polipropilén vágólap. | 500x500x900 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Előkészítő asztal Agrikon-Alfa EA 1860 AF | Rm. acél. Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 1800x600x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|---|---|--------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 24 | Univerzális konyhagép Gasztometál / MA-753, HGA-150, KF-605 KO, RC-21 | [MOTORIKUS ALAPGÉP (648x260x241 mm): rozsdamentes burkolatú, háromsebességű motorikus alapgép, sebességfokozatok: 80, 160 és 320 fordulat/perc] / [GÖRDÍTETHŐ TÁROLÓÁLLVÁNY (450x650x600 mm): rozsdamentes anyagból - két fix kerékkel - beakasztható edénytartó ráccsal.] / [HÚSŐRLŐ SEGÉDGÉP (285x380x320 mm): rozsdamentes (CrNi) kivitel - egy és kétélű kés - Ø 3-5-8 mm lyuktárcsával, elővágó tárcsával - etetőtállal, műanyag tömő rúddal - kések és tárcsák szénacél kivitelűek - kapacitás: a hústól és az őrlés finomságától függően: 150-240 kg/h.] / [ROZSDAMENTES ROSTLAZÍTÓ SEGÉDGÉP.] | 450x650x.... | 1 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | Megjegyzés |
|-----|---|---|--------------|----|------------------------|------|----------|------|-------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | |
| 25 | Munkaasztal Agrikon-Alfa EA 2070 AF | Anyaga: rozsdamentes acél / Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 2000x700x850 | 2 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Mikrohullámú sütő FRN Minneapolis Mikrohullámú sütő, WP 1000 PF M, Manual | Mikrohullámú sütő 5 teljesítmény szint, manuális ki- bekapcsoló és időzítő, rm. acél ház, üvegkerámia tányér. | 520x442x312 | 2 | 1,50 | | 3,00 | 0,00 | |
| 27 | Rozsdamentes kombinált kézmosó-kiöntő Agrikon-Alfa G2 1666NT | Hideg-meleg vizes keverőcsapteleppel. Felhajtható ráccsal. Műanyag szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. Tartozékokkal. | 500x700x915 | 3 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Higiéniiai eszközök kézmosóhoz | Fali papírtörölköző adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő. | | 3 | | | 0,00 | 0,00 | üzemeltetői tétel |
| 28 | Sokkoló hűtő/fagyasztó szekrény 45/27 kg / ciklus Angelo Po / XS101S | AlSI 304 rozsdamentes acélszerkezet, CFC-mentes nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, vastagság 75 mm. Többpontos érzékelő. Szintek:10 x GN 1/1. | 800x830x1850 | 1 | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | Megjegyzés |
|-----|---|---|-------------|----|------------------------|------|----------|-----|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | |
| 29 | Univerzális konyhagép Gasztrometál / MA-753, HGA-150, PSZK-150, HD-16, F-10, M-20, KÉ-1 | [MOTORIKUS ALAPGÉP (648x260x241 mm): rozsdamentes burkolatú, háromsebességű motorikus alapgép, sebességfokozatok: 80, 160 és 320 fordulat/perc] / [GÖRDÍTHETŐ TÁROLÓÁLLVÁNY (450x650x600 mm): rozsdamentes anyagból - két fix kerékkel - beakasztható edénytartó ráccsal.] / [PASSZÍROZÓ, SZELETELŐ, KOCKÁZÓ, RESZELŐ SEGÉDGEP (305x280x360 mm): alumínium test - rozsdamentes acél szeletelőkéssel - 1./ állítható szeletelőtárcsa: az állító csavar segítségével 0,5 mm-től 7 mm-ig beállíthatjuk a kívánt szeletvastagságot - 2./ csíkvágó tárcsa 10 mm-es - 3./ tökszeletelő tárcsa 4 mm-es - 4./ kockázó tárcsa 15*15 mm-es - 5./ reszelő tárcsa - 6./ reszelő henger: dió, zsemlemorzsa stb. készítéséhez - 7./ passzírozó henger: paradicsom, burgonya, köretanyagok stb. készítéséhez - kapacitás: 150-240 kg/h.] / [HABVERŐ, DAGASZTÓ, KEVERŐ SEGÉDGEP (370x360x560 mm): anyaga rozsdamentes acél - üstkapacitás: 16 liter] / [FŰSZERŐRLŐ SEGÉDGEP (220x180x380 mm): őrlési teljesítmény: ~ 10 kg/h] / [MÁKŐRLŐ SEGÉDGEP (220x180x380 mm): őrlési teljesítmény: ~ 20 kg/h] / [KÉSÉLEZŐ SEGÉDGEP (180x240x245 mm)] | 450x650x... | 1 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|---------------|----|------------------------|------|----------|-----|------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | Σgáz | |
| 30 | Fali tároló polc (állítható) Agrikon-Alfa / P103 | Anyaga: rm. acél. | 1000x300x350 | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 31 | Munkaasztal Agrikon-Alfa EA 1560 AF | Rm. acél. Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 1500x600x850 | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 32 | Edénytároló asztal (stoki) Agrikon-Alfa / EA 0550 | Szálracsiszolt rm. acél, műanyag állítható szintező lábak, fedlap merevítés rozsdamentes bordákkal. | 500x500x500 | 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 33 | Vízfürdős melegentartó pult Agrikon-Alfa / PM 30 A | Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 3xGN 1/1, elöl nyitott. A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medencék épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. | 1200x700x900 | 1 | 2,25 | | 2,25 | | 0,00 | |
| 34 | Kiadó polc síkűveg leheletvédővel melegentartó pulthoz Agrikon-Alfa / LVM 121 | Rm. acél polc és vázszerkezet. Szintek száma: 1. Leheletvédő üvegezés: sík üveg | 1200x300x350 | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 35 | Húsmassza keverő SIRMAN / IP 120 M 400V | Rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel. Billenthető tartály. Kapacitás: 120 kg/163 liter. | 1000x500x1100 | 1 | 1,85 | | 1,85 | | 0,00 | |
| 36 | Munkaasztal Agrikon-Alfa EA 1670 AF | Anyaga: szálracsiszolt rm. acél / Fedlap merevítés rm. acél bordákkal. / Hátsó felhajtással. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 1600x700x850 | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 37 | Melegentartó kocsi Blanco / BLT 1220 EB | Rozsdamentes acél kivitel. Konvekciós fűtés. Szabályozható hőmérséklet tartomány: +30°C...+90 °C. Tárolókapacitás: 5xGN1/1-200. 2 db önbeálló és 2 db önbeálló-fékezhető kerekekkel. | 540x815x1495 | 1 | 0,76 | | 0,76 | | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés | |
|-----|--|--|--|----|------------------------|------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | | |
| 38 | Főzőszámoly Gasztrometál / GZS14 | Gázüzemű. Rozsdamentes acél felépítés - piezo gyújtás - őrláng - öntöttvas rács - padozathoz lefogatható - Gázfogyasztás / gázterhelés: Földgáz: 1,515 m ³ / óra, PB gáz: 0,442 m ³ / óra - PB / vezetékes gáz előkészítéssel (rendeléskor jelölni kell) - Gázcsatlakozás mérete: C1/2" - Gáznyomás: Földgáz: 25 mbar, PB gáz: 30 mbar | 620x620x452 | 2 | | 0,00 | 14,00 | 28,00 | |
| 39 | Vízoszlop (technológiai vízvételi pont) Agrikon-Alfa / VO | Anyag: szálracsiszott rm. acél (1.4301), hideg vizes 360°-ban fordítható kifolyó csapteleppel, csatlakozás: 1/2" | Magasság: ~750 mm + csaptelep. mélység: ~770 mm / Csaptelep fordulási sugara: 300 mm | 1 | | 0,00 | | 0,00 | részben épületgépészeti tétel (a csaptelep fogadásához szükséges szerelvényezés) |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|---|---|----------------|----|------------------------|------|-------|---|
| | | | | | 230V | 400V | Σgáz | |
| 40 | Gázüzemű légkeveréses kombinált sütő-pároló FAGOR / ACG 202 ADVANCE CONCEPT | kapacitás: 20 x GN 2/1 vagy 40 x GN 1/1 AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. A sütő hőmérséklete: max. 300 °C 3 funkció: párolás, kombinált és légkeveréses üzemmód Beépített multiszenzoros maghőmérő. Funkciók vezérlése: digitális gombok segítségével + kettő „Scroll” gomb. „Cool Down” rendszer a főzőkamra gyors lehűtésére. 2 sebességű ventilátor „Auto-revers” rendszer a ventilátor forgásirányának változtatására. Gyors ajtózárási rendszer. Biztonsági- és hibafelismerő-jelző rendszer. Műszaki karbantartó segédlet (segítségével a felhasználó ellenőrizheti a sütő helyes működését) | 1162x1074x1841 | 1 | 2,40 | 2,40 | 65,00 | 65,00 |
| 41 | Regálkocsi FAGOR / CEB 202 (40. tételszámú sütő-párolóhoz) | CEB 202 Regálkocsi Fagor 202 típusokhoz 20 x GN 2/1 vagy 40 db GN 1/1 edényhez | 764x915x1810 | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | Főzőüst Gasztrometál / GLF-301 | 300 literes gázüzemű, blokkba építhető főzőüst, szögletes csészével, indirekt fűtéssel, kettős biztonsági rendszerrel, automata vízfeltöltés vízfeltöltő csappal, hidegvíz csatlakozással, ionizációs gyújtással. Rozsdamentes acél kivitel. | 1350x900x900 | 2 | 0,10 | 0,20 | 32,00 | 64,00 lágýtott víz és kiállás szükséges |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | | Megjegyzés |
|-----|--|--|--------------|----|------------------------|------|----------|-------|-------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | Σgáz | |
| 43 | Billenőserpenyő Gasztrometál / GBS120.912 Inox | Rozsdamentes acél kivitel. 120 literes gázüzemű billenőserpenyő - kézi billentés - vízfeltöltő csap - piezo gyújtás - inox fenék | 1200x900x900 | 1 | 0,10 | | 0,10 | 23,00 | 23,00 | |
| 44 | Billenőserpenyő Gasztrometál / GBS80.98 Inox | Gázüzemű. 80 literes billenőserpenyő kézi billentéssel, vízfeltöltő csappal, inox fenékkal, piezo gyújtással. Rozsdamentes acél kivitel. | 800x900x900 | 1 | 0,10 | | 0,10 | 14,00 | 14,00 | |
| 45 | Blokkba építhető tűzhely alsó tárolóval Gasztrometál / GT6.912S | Gázüzemű tűzhely 6 nyílt égő (3x5.3 kW, 3x8.3kW) alsó 3 oldalon zárt, elől nyitott tárolóval.. Rozsdamentes acél kivitel. | 1200x900x900 | 1 | 0,10 | | 0,10 | 40,80 | 40,80 | |
| 46 | Gázüzemű olajsütő Gasztrometál / GF18-94 | 18 literes - szűrővel és fedővel - 3 oldalon zárt tároló, ajtóval - medence méret: 240x510x440 mm - kosár méret: 210x450x150 mm - kapacitás: 15 kg/óra. Rozsdamentes acél kivitel. | 400x900x900 | 1 | 0,10 | | 0,10 | 15,00 | 15,00 | |
| 47 | Tálalókocsi Agrikon-Alfa / TK vagy BALNCO | Rm. acél, 4 db önbeálló kerék. Erősített kivitel. 20 mm-es besüllyesztéssel. Tálcák száma: 3 | 1000x600x950 | 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|---|--|--------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 48 | Tároló asztal Agrikon-Alfa / TA1560 F | Anyaga: szálracsizolt rozsdamentes acél. Fedlap peremmagassága 50 mm. Fedlap merevítése rm. bordákkal. / Tolójajtós (csapágyazott) / Egy közbenső polc. / Hátsó felhajtással. / Műanyag szintező lábak. | 1500x600x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Faliskezrény Agrikon-Alfa / FSZ 151 | Tolójajtós; egy állítható közbenső polc; anyaga: rm. acél | 1500x350x600 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | Tároló asztal Agrikon-Alfa / TA1260 F | Anyaga: szálracsizolt rozsdamentes acél. Fedlap peremmagassága 50 mm. Fedlap merevítése rm. bordákkal. / Tolójajtós (csapágyazott) / Egy közbenső polc. / Hátsó felhajtással. / Műanyag szintező lábak. | 1200x600x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Faliskezrény Agrikon-Alfa / FSZ 121 | Tolójajtós; egy állítható közbenső polc; anyaga: rm. acél | 1200x350x600 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Semleges tálaló asztal Agrikon-Alfa / PS | Rozsdamentes acél kivitel, 3 oldalon zárt, elől nyitott, állítható szintező lábakkal | 400x700x900 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | Vízfürdős melegentartó pult Agrikon-Alfa / PM 40 A | Elektromos üzemű. Rozsdamentes kivitel. Kapacitás: 4xGN 1/1, elől nyitott, A munkalapba 210 mm mély indirekt fűtésű medencék épülnek be, amelyekbe kisebb GN edények tartósínek segítségével helyezhetők el. Fém állítható szintező lábak állíthatósága: ±10 mm. | 1500x700x900 | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 54 | Kiadó polc leheletvédővel Agrikon-Alfa / LVM 152 | Rm. acél polc és vázszerkezet. Szintek száma: 2. Leheletvédő üvegezés: sík üveg | 1500x300x600 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|--------------------------------|----|------------------------|-------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 55 | Tálca és evőeszköz tároló kocsi BLANCO / BT 400 | Rozsdamentes acél kivitel. 5 db kivehető, rozsdamentes acélból készült GN 1/4-150 méretű evőeszköz tároló edény. Tárolókapacitás: 120 db tálca és 500 db evőeszköz. 2 db önbeálló és 2 db önbeálló-fékezhető kerekkel. | 882x601x1258 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | Konzolos tálcacsúsztató Agrikon-Alfa / TCS 23 A | Rozsdamentes acél kivitel. | 2300x300 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | Kétmedencés mosogató Agrikon-Alfa / VM 0707-2 | Anyag: szálracsiszott rm. acél / Medenceméret: 700x700x350 mm. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + flexibilis kézi zuhany rögzítő kengyellel + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / Műanyag szintező lábak. | 1600x900x850 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | Univerzális mosogatógép Meiko / FV 250.2 | Rozsdamentes acél kivitel. Kosárméret: 1310x700 mm. Ajtónyílás magassága: 890 mm. Választható mosogatási ciklusidők: 180/240/480 sec. Tank kapacitás: 100 liter. Befejező öblítés vízigénye: 9 liter/kosár. Tank fűtés: 15,0 kW. Beépített boiler. Tartozék: automata vízlágyító. | 1490x895x1935 (nyitva:2490) | 1 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|---------------|----|------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 59 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 1800x500x1800 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Kézmosó | Rm. acél / Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső | 400x350x300 | 1 | | 0,00 | 0,00 | épületgépészeti tétel |
| | Higiéniai eszközök kézmosóhoz | Fali papírtörölköző adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő. | | 1 | | 0,00 | 0,00 | üzemeltetői tétel |
| 61 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 1600x600x1800 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | Mosogatógép bevezető asztal egy medencével Agrikon-Alfa / BA 2070 A | Anyag: szálracsizolt rm. acél / Medenceméret: 500x400x300. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + flexibilis kézi zuhany rögzítő kengyellel + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső / Alsó polccal. / Hátsó felhajtás: 50 mm. / Kosár vezető profil. Kosár méret: 50x50 cm / Műanyag szintező lábak. | 2000x700x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|---|---|-------------------|----|------------------------|------|-------------------|------------------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 63 | Hulladékgyűjtő kocsi Stefinox / IPA04 | Rozsdamentes kivitel. Űrtartalom: 50 liter. Fedél lábpedállal működő. 2 db önbeáll kerék. A fedél az edényzet fölére akasztható. | D380 x 6150 | 2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Mosogatógép (szakaszos üzemű, átmenő rendszerű) DIAMOND / DK7/2-NP | Átmenő rendszerű tányérmosogató gép, 500×500 mm-es mosogatókosárral, 550 tányér/óra elméleti kapacitással, 120 és 180 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max. 400 mm átmérőjű tányérokhoz és 380 mm magas poharakhoz, 16 literes medencével, 7 literes bojlerrel, ciklusonkénti 3,5 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával, felfelé nyíló duplafalú ajtóval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, polipropilén mosó- és öblítőkarokkal, lekerekített belső sarkokkal, szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs ürítésű), 45-50°C melegvizes csatlakozásra, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal (160-220 mm), 2 mosogatókosárral szállítva, Tartozék: vízlágyító berendezés | 706x800x1479/1909 | 1 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | |
| 65 | Mosogatógép kivezető asztal alsó polccal Agrikon-Alfa / KA 0670 A | Rm. acél / Kosárvezető profil. Kosárméret: 50x50 cm. / Műanyag szintező lábakkal. | 600x700x850 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Pult alsó tároló szekrényekkel | Víz- és kopásálló kivitel. | 1900x600x900 | 1 | | 0,00 | 0,00 | nem konyhatechnológiai tétel |
| 67 | Fali tároló szekrény | Víz- és kopásálló kivitel. | 1900x300x600 | 1 | | 0,00 | 0,00 | nem konyhatechnológiai tétel |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | | Megjegyzés |
|-----|--------------------------------|--|--------------|----|------------------------|------|----------|-----|------|-----------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | Σgáz | |
| 68 | Beépített kézmosó | Rm. acél kivitel. / Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. | kereskedelmi | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | épületgépészeti tétel |
| | Higiéniai eszközök kézmosóhoz | Fali papírtörölköző adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő. | | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | üzemeltetői tétel |
| 69 | Kétmedencés beépített mosogató | Rm. acél / Medenceméret: 40x40x25. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső | 900x450x250 | 1 | | | 0,00 | | 0,00 | épületgépészeti tétel |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés | |
|-----|--|--|-----------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|------------------------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | | |
| 70 | Félautomata kávégép | 4 különböző mennyiségű kávé beállítási lehetőség, beépített vibrációs pumpa, beépített víztartály, teavíz és gőzcsapolás, felső csészemelegítő. Vízlágyító berendezés ajánlott. | 340x460x430 | 1 | 1,20 | | 1,20 | 0,00 | üzemeltetői tétel |
| 71 | Hűtőszekrény (pult alá helyezve) LIEBHERR FKvesf 1805 | Légkeveréses hűtés, mechanikus szabályozás, külső digitális hőmérséklet kijelzés | 600x600x850/820 | 1 | 0,10 | | 0,10 | 0,00 | |
| 72 | Fajansz kézmosó | Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep. | kereskedelmi | 1 | | | 0,00 | 0,00 | épületgépészeti tétel |
| | Higiéniai eszközök kézmosóhoz | Fali papírtörölköző adagoló. Fali kézfertőtlenítő adagoló. Pedálos hulladékgyűjtő. | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | üzemeltetői tétel |
| 73 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek | 900x500x1800 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | Öltözőszék | Anyaga: felületkezelt fenyő + fém | kereskedelmi | 2 | | | 0,00 | 0,00 | nem konyhatechnológiai tétel |
| 75 | Z osztású fém öltözőszekrény (6 rekeszes) MetalBox / PROJECT Z6 NEW | Felületkezelt, biztonsági zár (két kulccsal), szellőzés az ajtón lévő kopoltyúkkal; névtáblatartó. | 1020x500x1800 | 4 | | | 0,00 | 0,00 | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | Megjegyzés | |
|-----|---------------------------------------|---|-------------|----|------------------------|------|----------|-----|------------|---|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | | Σgáz |
| 76 | Mosógép Miele (WKB 130) | Töltetmennyiség: 8 kg. Ajtónyitás: jobbos. Max. centrifugálási fordulatszám: 1.600. Termotextilkímélő dob. Kényelmi funkciók: elővasalás, késleltetett indítás max. 24 óráig, hátralévő idő kijelzése, hangjelzés, AutoClean-mosószer adagoló tartály. Energiahatékonysági osztály: A+++. | 596x636x850 | 1 | 3,00 | | 3,00 | | 0,00 | Centrifugálási hatékonyság: A. Éves fogyasztás: 9.900 liter víz, 176 kWh áram. Zaj: 48 db(A) re1pW a mosásnál, 73 db(A) re1pW a centrifugálásnál. Profi Eco motor. Mennyiségi automatika. Vízmennyiség mérő. Habképződés szabályozása. Nemesacél dobüst, Zománcozott front. Ellensúly öntvényből. Watercontrol-System. Gyerekzár. PIN-kód |
| 77 | Szárítógép Miele TCE530WP Active Plus | Töltetmennyiség: 8 kg. Ajtónyitás: balos. Szárítási rendszer: Hőszivattyús. Változó irányú dobmozgás. Szabadalmaztatott textilkímélő dob. Integrált kondenzvíz elvezetés. Késleltetett indítás max. 24 óráig. Hátralévő idő kijelzése. Dobmegvilágítás: LED világítás. Energiahatékonysági osztály: A+++. | 596x636x850 | 1 | 1,10 | | 1,10 | | 0,00 | Kondenzációs hatékonysági osztály: A. Éves fogyasztás: 171 kWh áram. Zaj: 66 db(A) re1pW. Standard program időtartama: 156 perc. Hűtőközeg: R134a. Karbantartást nem igénylő hőcserélő. Gyűrődésvédelem. Hangjelzés. Pin-kód reteszelés |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|--|--------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 78 | Hajtogató asztal Agrikon-Alfa EA 1660 A | Rm. acél. / Alsó polccal. / Műanyag szintező lábakkal. | 1600x600x850 | 1 | | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Gőzállomás Bosch TDS1624000 | Advanced steam system - megújult gőzfejlesztő rendszer: állandó hőmérséklet és a még hatékonyabb gőzelosztás, kényelmes vasalás. CeraniumGlissée talp optimálisan kialakított gőzcsatornákkal és 3 részes kialakítással - az ideális gőzelosztáshoz és tökéletes sikláshoz. Megújult gőzfejlesztő rendszer: a vasalótalp új kialakításának köszönhetően még hatékonyabb a gőzelosztás. Felfűtési idő: kb. 7 percen belül. Nemesacél víztartály (1 l), külső fűtőbetéttel. Gőznyomás: 4.5 bar, biztonsági rendszerrel. Tartós gőzmennyiség: 90 g/perc. Független gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére. A vasaló bárhol elhelyezhető: az alapegységen, vagy a vasalóasztalon. Be/ki kapcsológom. Gőzölős- és száraz vasalás. Csúszásmentes lábak. Hosszú hálózati tápkábel (1.8 m). Nagyméretű kábeltartó rekesz. | | 1 | 2,40 | | 2,40 | 0,00 |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | Megjegyzés |
|-----|--|---|---------------|----|------------------------|------|-------------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. Gáz Σgáz | |
| 80 | Vasaló+vasalódeszka | Víz- és kopásálló kivitel. | egyedi | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 81 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek | 1200x500x1800 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 82 | Polcos tároló állvány Brescancin / Aluplast | Állítható polcmagasság 10 cm-ként. Szintezhető lábak. Kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek. Hőterhelhetőség: -40°C -tól. 150 kg szintenkénti terhelhetőség. Anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek | 1200x600x1800 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| 83 | Blokk munkaasztal | Rm. acél kivitel. 3 oldalon zárt, elől nyitott, egy közbenső polccal. | 400x900x900 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

| Tsz | Megnevezés/típus | Tulajdonság | Méret | db | Teljesítményigény [kW] | | | | Megjegyzés |
|---|---|-------------------------|-------|----|------------------------|------|--------------|---------------|------------|
| | | | | | 230V | 400V | Σelektr. | Gáz | |
| - Merülő mixer VORTEX 75 | Fordulatszám: 13 000/perc Kézi mixer hatékony hűtési rendszerrel, stabil és könnyű üvegszálás ABS test, ergonomikus fogantyú, biztonsági kapcsolóval, IPX3 védelem, leszerelhető tengelyek és kések a pontos tisztíthatóságért Tartozék: mixer szár. (300 literes főzőüsthöz igazodó hosszal) | alapgép: 125x190x390 | | 2 | 0,75 | 1,50 | | 0,00 | |
| betervezett konyhatechnológiai gépek összesen: | | | | | | | 62,80 | 249,80 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|--|---|--|--|--|--|----------------------------|
| Sziget páraernyő rendszer 1. | Rozsdamentes acél kivitel. Zsírszűrő betétekkel, kondenzvíz elvezető csomakkal, világítással, függesztő/rögzítő elemekkel, elszívó ventilátor nélkül. | 3600x2600x... | | 1 | | | | | tájékoztató jellegű adatok |
| Páraernyő rendszer 2. | Rozsdamentes acél kivitel. Zsírszűrő betétekkel, kondenzvíz elvezető csomakkal, világítással, függesztő/rögzítő elemekkel, elszívó ventilátor nélkül. | 3500x1400x... | | 1 | | | | | tájékoztató jellegű adatok |

Megjegyzés: A betervezett konyhatechnológiai berendezések műszaki paramétereitől függően változhatnak. Egyes berendezések (pl. asztal, polc, pult...) méreteinek véglegesítése a megépített kész helyiségmérések ellenőrzését követően történhet.

A rozsdamentes acélból készült konyhatechnológiai gépek és berendezések esetében csak az élelmiszeripari alkalmazásra javasolt rozsdamentes acél minőség engedélyezett. Az anyagminőség választásánál a beszállítónak figyelembe kell vennie, hogy az adott gép, berendezés rendeltetésszerű használata milyen rozsdamentes acél tulajdonságokat követel meg (savállóság, hőállóság stb.). Minden gépnek rendelkeznie kell CE tanúsítvánnyal.

A berendezések elektromos és épületgépészeti közmű kiállításait a konyhatechnológiai berendezéseket szállító és telepítő cég adja meg.

A terv nem terjed ki fogyóeszközökre, szállító eszközökre (badella, GN-edények), valamint a tartozékként nem szerepeltetett opcionálisan rendelhető tartozékokra (pl. mosogatógép mosogatókosarai).

A konyhatechnológiai tervezésnek nem része az építészeti, tartószerkezeti, épületvillamossági, épületgépészeti (víz-csatorna, fűtés, légtechnika, szennyvízkezelés...), hűtőgépészeti, környezetvédelmi, tűzvédelmi szakági tervezés.