

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Kenderes

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatornahálózatépítés a településen befejeződött. Így az ingatlan rákötések telken belüli kiépítése megkezdhető, viszont a tényleges rákötés, és a szennyvíznek az új rendszerbe való átkormányzása, csak a TRV Zrt., mint leendő üzemeltető ellenőrző vizsgálata és műszaki átvétele után lesz engedélyezett, leghamarabb:

2020. október 01-e után: Petőfi Sándor, Bajcsy -Zsilinszky, Arany János, Batthyány, Martinovics JánosKinizsi, Arany János, Pipacs, Felső szőlő és Tompa Mihály utcákban.

2020.október 12-e után: Bocskai, Somogyi Béla, Szent István, Damjanich, Bem Dobó István, Zrínyi Miklós, Hunyadi János és Árpád utcákban.

2020.11.05-e után: a házi átemelővel kialakított nyomott elvezetések

Az ingatlanon belüli szennyvízvezeték a tulajdonos saját költségén építi ki, és annak fenntartása, valamint tisztítása is a tulajdonos feladata. A TRV Zrt., mint leendő üzemeltető, a beruházás befejezését követően az üzemeltetési feladatait az egyes ingatlanok felé a telekhatártól 1m-en belül kialakított tisztítóidomig látja el.

Az ingatlan tulajdonosa csak abban az esetben csatlakozhat a település szennyvízhálózatára, ha az Önkormányzat az IGÉNYBEJELENTŐ LAPON a lepecsételt aláírásával azt jóváhagyta és leadta. A csatlakozás előtt az üzemeltető meggyőződik a kialakított belső csatorna műszaki megfelelőségről, annak átjárhatóságáról, tisztítási lehetőségéről, a régi emésztő, a csapadékvíz, és állati hígtrágya kizárások szabályosságáról. Ezt az ellenőrzést a kialakított belső csatorna eltakarása előtt megtartott szemlén teszi meg.

A belső hálózat műszaki kialakításának követelményei:

(Erre a tevékenységre szakképesítéssel rendelkező kivitelező igénybevételét javasoljuk!)

- a hálózati csatlakozási pont a telekhatáron belül, a telekhatártól 1 m-re kialakított tisztítóidom.
- a tisztítóidomhoz D160 – D110 , vagy D160 átmérőjű vízzáró csőből kialakított vezeték (célszerűen KG PVC) 0,5% - 1,5% lejtéssel csatlakoztatható, megfelelő méretű szűkítő beépítésével.
- a megvásárolt cső esetében SN 8 csömerevségű cső alkalmazását javasoljuk
- a belső rendszer úgy építendő ki, hogy annak tisztítása minden esetben, illetve minden pontján biztosított legyen, ezért az iránytöréseknél tisztítási lehetőség (tisztítóidom) beépítése szükséges, melynek a fedlapját időtálló módon kell kialakítani.
- a keresztező közművek védelmét, illetve az előírt védőtávolságokat a telken belül is biztosítani kell.
- a kialakított vezeték mélysége közterületen minimum 80 cm, ettől telken belül el lehet térni az elfagyás veszélyének figyelembevételével.

A szennyvízközműre csatlakozás eljárási rendje: Az ingatlan belső szennyvízvezetékének a közműre történő rácsatlakozásához a szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges.

1. A belső csatornahálózat kiépítése „A belső hálózat műszaki kialakításának követelményei” pont szerint,

2. A belső csatornahálózat elkészültének készre jelentése:

- **Amikor elkészül a belső hálózat**, a jelen tájékoztató mellékleteként kapott "Igénybejelentő lap"-ot kitöltve be kell vinni az önkormányzathoz, ahol összegyűjtik és továbbítják a TRV Zrt. felé Az „igénybejelentő lap” leadásának határideje 2020.11.13.
- 2020.11.13-át követően a bekötési igényüket Kisújszállás, Illésy u. 1-7. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodánkban tehetik meg.
- Az Igénybejelentőn megadott telefonszámon az üzemeltető képviselője időpontot egyeztet a bejelentővel a rákötés átvételének időpontjáról, a bejutás lehetőségéről.

3. A megbeszélt időpontban a TRV Zrt munkatársai elvégzik a rácsatlakozás felülvizsgálatát (műszaki ellenőrzése) és annak jóváhagyása után a házi szennyvízvezeték munkaárka betemethető, az épület rácsatlakozása megépíthető.
4. A rákötést kell vizsgálni, mely díjköteles. Ezt az átvétel során, a helyszínen kell megfizetni. Ennek díja:
lakosságnak: 3.500 Ft/rákötés
közületek: 6.350 Ft/rákötés
5. Amennyiben az **igénybejelentés elmarad, a szolgáltató kötbér megfizetésére kötelezheti a felhasználót.**
6. Ha a rákötés nem valósul meg, a következő évtől talajterhelési díjat kell fizetni a felhasználónak. *A díj mértékét az Önkormányzat határozza meg.*

Egyéb tudnivalók:

A szennyvízhálózatba **szigorúan tilos** nem kommunális eredetű szennyvíz bevezetése (hígtrágya, olaj, mérgező vegyszer, esővíz, rongy, szálal anyag stb.).

A csatornahálózat szakszerű üzemeltetése mellett is előfordulhat dugulás, - így a terepszint alatti beocsátó helyeken, pl.: alagsori helyiségek- a visszafolyó szennyvíz károkat okozhat. Az ilyen típusú kár bekövetkezéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

(Az elöntést kockázata a belső hálózaton elhelyezett torlósappantyúval csökkenthető)

Amennyiben a terepszint alatti beocsátó helyek szennyvize gravitációs úton a csatornába nem köthető be, a szennyvizet házi átemelővel kell a csatornába juttatni, azzal a megkötéssel, hogy a csatornába csak „friss” 3 órát meg nem haladó korú szennyvíz vezethető be.

Tilos! A csapadékvíz, a szennyvíztárolók, az emésztő gödrök utólagos rákötése, illetve szippantott szennyvíz, toxikus anyag, nem rendeltetésszerű anyagok (pelenka, tampon, törülköző szárnyasbetét, állati tetemek, flakonok stb.) beocsátása a közcsatornába.

Tilos! Büntetéssel és a tisztítási költségek megfizetésével jár a még üzemképtelen közcsatorna rendszerbe való csapadékvíz, szennyvíz, szippantott szennyvíz beocsátása.

A szennyvízcsatornába beengedhető vízminőség:

A **28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól úgy rendelkezik, hogy a csatornahálózatba csak külön jogszabályban szabályozott minőségű és olyan szennyvíz engedhető be, mely a szennyvízközműnél dolgozók testi épségét, valamint a szennyvíz elvezető és tisztító közmű állagát nem károsítja, ill. nem veszélyezteti. E rendelet általában teret enged a kommunális eredetűtől eltérő minőségű szennyvizek beocsátására, feltéve, ha az a megépülő szennyvízközmű normális működése alapján elvezethető és semlegesíthető.