

## KÖLTSÉGVETÉS

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás kapcsán a 1861859769 iratazonosítójú Támogatói okirat szerint, a Kenderesi Móncz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlatkérő neve

Kenderes Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:

Magyarország 5331 Kenderes, Szent István út 56.

Ajánlatkérő adószáma:

15732987-2-16

Ajánlatkérő MVH azonosítója:

1005377646

Építés helye:

5331 Kenderes, Szent István út 33. hrsz:5/1 Blokkazonosító: 7731852128

Ajánlat pénzneme:

HUF magyar forint

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő adószáma:

### RÉSZLETES AJÁNLAT

Tételszám (MVH ENGY)	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyagköltség (HUF)	Díjköltség (HUF)	Referenciár (anyag+díj) (HUF)	Nettó összesen (HUF)
020303277200	bontott fa hulladék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	75,00	m3				
020303277212	vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállító eszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	75,00	m3				
<b>02 jelű Bontás, építőanyagok újrahaznosítása munkanem összesen:</b>							
210110016801	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 10,0 ml-es konténerbe		8	db			
210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 ml-es konténerbe		15	db			
<b>21 jelű Irtás, föld- és sziklamunka munkanem összesen:</b>							
120112051476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó		1	db			
12-004-0008302	Víznyerés nyomocsó szerelésselvarrat nélküli horganyzott acélcsőből, szabadon szerelve, DN 50-ig Horganyzott acélcső MSZ 120/2, A 37x, 3/4"		35	m			
12-004-0008493	Vizellátás szövetbetétes gumitömítővel sugárcső		3	db			
12-021-2051641	Vizálló falgácsolap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű		130	m			
<b>12 jelű Felvonulási létesítmények munkanem összesen:</b>							
15-012-0012602	KRAUSE Stabilo homlokzati keretárvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magassággal		1500	m2			
15-012-0012781	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból		1500	m2			
15-017-0013240	Pallóterítés meglévő állványzatravagy födémgerendára		600	m2			
<b>15 jelű Zsaluzás és állványozás munkanem összesen:</b>							
35-080-0110014	Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben		45	m2			
35-080-0110026	Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélesség, léctagozattal, gyalult kivitelben		56	m			
35-005-0109131	Vizálló falgácsolap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű		321,05	m2			
<b>35 jelű Ácsmunka munkanem összesen:</b>							
36-090-0130231	Vakolatjavítás mennyezeten		340	m2			
36-090-0130393	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,		340	m			
<b>36 jelű Vakolás és rabilcolás munkanem összesen:</b>							
430000330732	Függőereszcsatorna bontása,50 cm kiterített szélességig		165	m			
430000330773	Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig		130	m			
430010330930	Sima fémlemez fedés táblalamezből egyszerű korcolt kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC horganylemez, natúr, hengerelt, 0,70x1000x2000 mm		42,8	m2			
430020334314	LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat,standard színben, Ksz: 33 cm		165	m			
430020334975	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB RVI-150 ereszcsatorna belső szöglet félkörszelvényű, L = 400 mm, standard színben, Ksz: 33 cm		4	db			
430020335004	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB RVY-150 ereszcsatorna külső szöglet félkörszelvényű, L = 400 mm, standard színben, Ksz: 33 cm		12	db			
430020335842	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB SRÖR-100 körszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat,standard színben, Ksz: 33 cm		130	m			
430031243374	Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezről,forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezről,0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm		160	m			
430031243706	Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm		56	m			

430030343360	Kéményszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm	24	m				
430031246965	Ablak- vagy szemöldökképkarkány minősített ötvöztött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezről, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm	96	m				
43/1 árajánlat	LINDAB Aqualine lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, bármilyen kiterített szélességben, kör keresztmetszettel, lefolyócsatornához	54	db				
<b>43 jelű <i>Iszigetelés</i> munkanem összesen:</b>							
48-007-2304102	Hőszigetelések épületlábazonon, foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x140 mm	114,6	m <sup>2</sup>				
48-007-2061811	homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel ISOVER TF 16 160 mm vakolható kőzetgyapot lemez, É?D =0,039 (W/mK)	1240	m <sup>2</sup>				
48-090-0589464	Ragasztott tetőfedések javítása, gyöngyvakics lekaparás, új védőréteg készítése	530	m <sup>2</sup>				
48-005-2422635	Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével RHENOFOL CV PVC vízszigetelő lemez mechanikai rögzítéshez, 1,2mm x 1,03m x 20m; Cikkszám: REN1282670	530	m <sup>2</sup>				
48-007-1820583	Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 200 mm	530	m <sup>2</sup>				
48-021-3301493	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	11000	db				
48-007-2299183	Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x200 mm	321,05	m <sup>2</sup>				
48/1 árajánlat	Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, lapostetőn"	530	m <sup>2</sup>				
<b>48jelű <i>Iszigetelés</i> munkanem összesen:</b>							
44/1 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 6,01-10,00m kerület között kültéri ajtó 100*210 cm, üvegezés nélküli kialakítás REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	2	db				
44/2 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 6,01-10,00m kerület között kültéri ajtó 140*210 cm, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	1	db				
44/3 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 6,01-10,00m kerület között kültéri ajtó 140*240 cm, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	1	db				
44/4 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 10,00m kerület felett kültéri ajtó 200*330 cm, felülvilágítóval, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	1	db				
44/5 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 10,00m kerület felett főbejárati portál 350*350 cm, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	2	db				
44/6 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 10,00m kerület felett kültéri ajtó 350*320 cm, oldal- és felülvilágítóval, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	1	db				

44/7 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 6,01-10,00m kerület között kültéri ajtó 180*210 cm, üvegezés nélküli kialakítás REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m2K)"	2 db				
44/8 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 60*60 cm"	5 db				
44/9 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 90*60 cm"	2 db				
44/10 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 220*240 cm"	1 db				
44/11 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 200*180 cm"	4 db				
44/12 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 100*180 cm"	4 db				
44/13 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 190*70 cm"	3 db				
44/14 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 160*220 cm"	15 db				
44/15 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 220*220 cm"	2 db				
44/16 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 350*120 cm"	6 db				
44/17 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m2K 150*200 cm"	2 db				

44/18 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 150*200 cm"	2 db				
44/19 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 150*150 cm"	6 db				
44/20 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 150*220 cm"	3 db				
44/21 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett, ötkamrás profil, eredetivel megegyező osztásban, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 160*220 cm"	2 db				
44/22 árajánlat	Műanyag ablakok elhelyezése Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 40*60 cm"	2 db				
44/23 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül, 10,00m kerület felett kültéri ajtó 200*300 cm, felülvilágítóval, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design PHZ (Uf=0,8 W/m <sup>2</sup> K)"	1 db				
44/24 árajánlat	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerevényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, argongáz töltettel, low-e bevonattal REHAU Brillant-Design bukó-nyíló ablak, fehér, Uw=1,0W/m <sup>2</sup> K 40*40 cm"	1 db				
44-000-0355525	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m <sup>2</sup> között	157,2 m <sup>2</sup>				
44-000-0355530	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m <sup>2</sup> között	62,6 m <sup>2</sup>				
<b>44 jelű Asztalösszerkezetek elhelyezése munkanem összesen:</b>						
71/1 árajánlat	Villámvédelmi rendszer bontása, visszaszerelése lapostetőn szigetelési munkák miatt"	1 db				
<b>71 jelű Villánszerelés munkanem összesen:</b>						
Ajánlat mindösszesen nettó magyar forint egységben:						<b>0,00</b>
ÁFA (27%) mindösszesen nettó magyar forint egységben:						<b>0,00</b>
Ajánlat mindösszesen bruttó magyar forint egységben:						<b>0,00</b>

Dátum:

Ajánlattevő cégszerű